DYNAMIC 320 START



- Зарядное и пусковое устройство для аккумуляторов WET на 12/24 В и быстрый запуск всех типов автомобилей, фургонов, легких грузовиков. 300А макс.
- Выбор нормальной зарядки, быстрой зарядки (BOOST), быстрого запуска.
- Отображение зарядного и пускового тока.

- Защита от перегрузок и неправильной полярности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	**829381**	CHARGE AND STARTING VOLTAG.	**12 / 24 V**	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	**20 Ah**
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	**230 V**	EFFICIENT CHARGING CURRENT	**45 A**	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	**700 Ah**
ЧАСТОТЫ СЕТИ	**50 / 60 Hz**	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	**31 A**	ADJUSTMENT POSITIONS	**3**
CHARGING ABSORBED POWER	**1 kW**	START CUR.1V/C EN60335-2-29	**180 A**	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	**30,5 x 36 x 63 cm**
STARTING ABSORBED POWER	**6,4 kW**	MAX STARTING CURRENT	**300 A**	WEIGHT	**13,4 kg**

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

712001	COLORADO 150B WORK CLAMP 150A
712002	COLORADO 150R ПОЗИТИВНОГО ЗАЖИМА 150A
123425	CABLE 10 MMQ 2 M

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ	
802259	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 50A 20 ШТ.

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство аккумуляторов и пусковое устройство (стартер) для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12В/24В. для быстрого запуска всех типов легквых автомобилей, фургонов и легквых грузовых автомобилей.
Характеристики:

- выбор нормального заряда, быстрого заряда (BOOST), быстрого пуска;
- визуализация тока заряда и пуска;
- защита от перегрузок и измененной полярности.

СКАЧАТЬ

ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕРТИФИКАТ