
DYNAMIC 520 START





- Зарядное и пусковое устройство для аккумуляторов WET на 12/24 В и быстрый запуск всех типов автомобилей, фургонов, легких грузовиков. 400A макс.
- Выбор нормальной зарядки, быстрой зарядки (BOOST), быстрого запуска.
- Отображение зарядного и пускового тока.
- Защита от перегрузок и неправильной полярности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	**829383**	CHARGE AND STARTING VOLTAG.	**12 / 24 V**	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	**20 Ah**
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	**230 V**	EFFICIENT CHARGING CURRENT	**90 A**	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	**1000 Ah**
ЧАСТОТЫ СЕТИ	**50 / 60 Hz**	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	**60 A**	ADJUSTMENT POSITIONS	**4**
CHARGING ABSORBED POWER	**2 kW**	START CUR.1V/C EN60335-2-29	**300 A**	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	**36,5 x 46 x 75,5 cm**
STARTING ABSORBED POWER	**12 kW**	MAX STARTING CURRENT	**400 A**	WEIGHT	**20 kg**

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ	
802260	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 80A 20 ШТ.

ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство аккумуляторов и пусковое устройство (стартер) для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12/24. для быстрого запуска всех типов легквых автомобилей, фургонов и легквых грузовых автомобилей.
Характеристики:
- выбор нормального заряда, быстрого заряда (BOOST), быстрого пуска
- таймер для быстрого заряда
- визуализация тока заряда и пуска
- защита от перегрузок и измененной полярности.

СКАЧАТЬ

ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕРТИФИКАТ